



SUBARU

Smart Engine Start


INSTALLATION MANUAL

Genuine Part # : H001SFJ800


Vehicle Model : XV Crosstrek

Kit Contents


Service P/N: H001SSG810



SES ECU
Quantity:1




Double-Sided tape
Quantity:1




Foam tape
Quantity:1

Service P/N: H001SFJ830



Hood Switch Bracket
Quantity:1




Hood Switch
Quantity:1



Bolt (M6x16) (Black)
Quantity:1


Service P/N: H001SSG820




Main Harness
Quantity:1



Sub-Harness
Quantity:1



Tie Wrap
Quantity:10




Foam tape
Quantity:1



Harness Clamp
Quantity:2



Key Tag
Quantity:1




Engine Room Label
Quantity:1



Wiper Lever Tag
Quantity:1



Key Ring Tag
Quantity:1



Owner's Guide
Quantity:1

Tools Required

Phillips Screwdriver
 Flat Blade Screwdriver
 10mm,12mm Socket Wrench
 Torque Wrench
 Pliers
 Volt Meter (Or Circuit Tester)
 Side Cutters

Scissors
 Utility Knife
 Masking Tape
 Electrical Tape
 Trim Removal Tool
 Isopropyl Alcohol
 Cleaning Towel

Meaning of Characters



: Remove



: Install



: Disconnect



: Connect



: Location of Clip or Screw



: Tighten Torque



: Loosen




: Discard




: Re-use

Removal of Vehicle Components




1	DS Dash Cover
2	Lower Dash Cover No.1
3	Lower Dash Cover No.2
4	DS Knee Airbag
5	Center Cluster Panel
6	Audio Unit
7	PS Dash Cover
8	Ornament Panel
9	Glove Box
10	Under Cover
11	Glove Box Inner Cover

Wiring Outline



A	24P White
B	1P White
C	1P White
F	8P White
G	2P White
Z	SES ECU
W	White Tape Marker

Vehicle Disassembly




1. Place the Vehicle in Park with the Parking Brake set.
2. Disconnect the 2 Negative Battery Terminals.



Note

- Do not touch the Positive Battery Terminal with the Negative Terminal.
- Note the Battery Cable Position as it will be reinstalled in the same position.
- Wait at least 30 seconds after disconnecting the Negative Battery Terminal before disconnecting the Airbag Connector.

Passenger Side




Driver Side




3. Remove the Driver's Side Dash Cover.
 - Disengage 4 Clips.

Note

- Disengage and remove cover from the bottom first and work upward.




4. Remove the Lower Dash Cover No.1.
 - Remove 1 Screw.
 - Disengage 8 Clips.
 - Disconnect Vehicle connectors.
5. Remove the Lower Dash Cover No.2.
 - Remove 1 Screw.
 - Disengage 8 Clips by pulling both the top and bottom of the panel simultaneously.



6. Remove the Driver's Side Knee Airbag carefully.
 - Remove 2 Nuts.
 - Hold Airbag as to prevent tension on the Harness.
 - Disengage the Yellow Connector Lock by using a pick tool to lift upward.
 - Use a Panel removal tool to carefully lift upward to unplug the Airbag Connector.

⚠ Note


- Wait at least 30 seconds after disconnecting the Negative Battery Terminal before disconnecting the Airbag Connector.




7. Remove the Center Cluster Panel.
 - Disengage 13 Clips.
 - Disconnect Vehicle connectors.

⚠ Note


- Disengage and remove cover from the bottom first and work upward.



8. Remove the Audio Unit.
 - Remove 4 Screws.
 - Disconnect Vehicle connectors.




9. Remove the Passenger's Side Dash Cover.
 - Disengage 4 Clips.




10. Remove the Ornament Panel.

- Disengage 5 Clips.




11. Open the Glove Box.

12. Dislodge the Glove Box.



13. Remove the Under Cover.

- Remove 3 Clips.



14. Remove the Lamp Pocket Cover.

- Disengage 1 Clip.


15. Remove the Pocket Lamp from Lamp Pocket Cover.

- Disconnect Vehicle connectors.

16. Remove the Glove Box Inner Cover.

- Remove 6 Screws.
- Disengage 7 Clips.
- Disengage 2 Vehicle harness Clips.

Installation Procedure




SES ECU Preparation and Installation

1. Clean the area indicated on the topside of the Glove Box Inner Cover.
2. Attach the Double-Sided tape to the Glove Box Inner Cover as shown.

⚠ Note





- Clean attachment surface using isopropyl alcohol and cleaning towel.
- To achieve maximum bond strength of Tape, the attachment surface temperature must be between 68°F-110°F (20°C-43°C) upon application.
- Verify that the Double-sided tape is firmly attached.



3. Attach the Foam Tape to the SES ECU as shown.

⚠ Note

- Clean attachment surface using isopropyl alcohol and cleaning towel.



- Attach the SES ECU to the topside of the Glove Box Inner Cover as shown.

⚠ Note


- Clean attachment surface using isopropyl alcohol and cleaning towel.
- To achieve maximum bond strength of Tape, the attachment surface temperature must be between 68°F-110°F (20°C-43°C) upon application.
- Verify that the SES ECU is firmly attached.

Main Harness Installation


⚠ Note

- Use caution when installing the Main Harness. Be sure to route and attach harness away from sharp metal surfaces.


- Route the Main Harness's 24P Connector toward the Glove Box area.
- Route the Main Harness's 8P and 2P Connectors toward the J/B area.




3. Route the Main Harness' 24P Connector along the Vehicle Harness and behind the Vehicle Brackets.
4. Route the Main Harness' 24P Connector toward the Glove Box area.




5. Secure the Main Harness White Marker to the Vehicle Harness using 1 Tie Wrap.
6. Secure the Main Harness to the Vehicle Harness using 1 Tie Wrap.




7. Secure the Main Harness to the Vehicle Harness using 1 Tie Wrap.



8. Secure the Main Harness to the Vehicle Harness using 1 Tie Wrap.




9. Remove the Tape securing the Vehicle's 8P and 2P Pre-Connectors.
10. Disconnect the Wire Jumper connector from the Vehicle's 2P Pre-Connector.




Note

- Discard the Wire Jumper connector. (This is used for the power window interrupt circuit.)




11. Connect the Main Harness's 8P Connector to the Vehicle's 8P Pre-Connector.
12. Connect the Main Harness's 2P Connector to the Vehicle's 2P Pre-Connector.



13. Secure the Main Harness to the Vehicle Harness using 2 Tie Wraps.
14. Secure the 8P and 2P Connector to the Vehicle Harness using 1 Tie Wrap.


⚠ Note

- The Smart Engine Start ID must be registered first, so do not secure the 1P Connectors yet.




15. Connect the Main Harness's 24P White Connector to the SES ECU.
16. Reinstall the Glove Box Inner Cover.

Hood Switch Installation and Wiring Procedure




Y	Hood Switch
H	2P Gray
I	2P Black




1. Attach the Hood Switch Bracket to the Hood Switch with the Black Bolt (M6×16).


• Tighten the Bolt to 5.6 N·m (0.57 kgf·m, 4.13 ft-lb)




Note

• When Attaching the Hood Switch Bracket to the Hood Switch, Do not hold the NG Area of the Bracket to prevent from bending it.






2. Connect the Sub-Harness 2P Connector to the Hood Switch.




3. Loosen the Vehicle Bolt.



4. Attach the hook of the Hood Switch Bracket to the Vehicle's stud bolt as shown.



Note

- Place the Hood Switch Bracket in between the Vehicle body and the Vehicle bracket



5. Make sure the bracket is seated on the Stud bolt and Vehicle bolt correctly.
6. Secure the Hood Switch to the Vehicle with the Vehicle Bolt.


• Tighten the Bolt to 33 N·m (3.4kgf·m, 24ft-lb)




7. Secure the Sub-Harness to the Vehicle Body using 2 Harness Clamps.

⚠ Note


- Clean attachment surface using isopropyl alcohol and cleaning towel.




8. Pull out the Vehicle's 2P Pre-Connector which is at the back of the Battery.




9. Route the Sub-Harness 2P Black Connector toward the back of the Battery area.



10. Cut the Foam Tape to the suitable size.
11. Attach the Foam Tape to the Vehicle's 2P Pre-Connector.
12. Connect the Sub-Harness 2P Black Connector to the Vehicle's 2P Pre-Connector.



13. Secure the Sub-Harness Connector to the Vehicle Harness using 1 Tie Wrap.




14. Finish reassembling the Vehicle.

Note

- Verify that panels fit together properly, with no uneven gaps.
- Verify that all Connectors are plugged in.

- **Tighten the Knee Airbag Nuts to 7.5 N·m (0.76 kgf·m, 5.5 ft-lb)**


Registration Procedure




1. Open the Hood and leave it open throughout the registration procedure.
 - Doors can remain open during registration.
2. Temporarily reconnect 2 Negative Battery Terminals.

⚠ Note

- Do not touch the Positive Battery Terminal with the Negative Battery Terminal.
3. With foot off the brake pedal, Press the "ENGINE START STOP" button twice to switch the ignition on.
 4. Remove the Tape securing the Main Harness's 1P SES Diagnostic Connectors.




5. Connect the 1P SES Diagnostic Connectors.
6. Register the SES ECU using the procedure on the next page.




SYSTEM REGISTRATION for SDI

Note

For registration by DST-i SSM, reference immobilizer registration Manual.






7. Once Registration is complete, Look for the hazard lights to flash once and horn sound once simultaneously.

⚠ Note


- If not, ID registration has failed. Please see Check A in Troubleshooting. (page 23)



8. Close the Hood.
9. Look for the hazard lights to flash once and horn sound once simultaneously.

⚠ Note

- If not, please see Check B in Troubleshooting. (page 24)



10. Disconnect the 1P SES Diagnostic Connectors.
11. Switch the "ENGINE START STOP" Button to OFF.


Operation Check


1. Confirmation of the Installation.

Before operation confirmation, review the Installation Instructions and make sure that all connections are correct. To make sure that everything in the vehicle is working properly, you can check by connecting the Subaru SSM. If it has problems, you will need to fix them first.


2. Operation Confirmation

Close the hood, place shift lever in park [P] with parking brake set, turn off lighting switch, turn "ENGINE START STOP" Button to OFF get out of the car, and close all of the doors.

	Operation	Confirmation point	Checking point if operation failed
1	<p>Press the LOCK button of the vehicle's remote twice within two seconds, then press and hold the LOCK button for more than three seconds.</p>  <p>The diagram shows three 'Lock' buttons with padlocks. The first two are connected by a bracket labeled 'Press Twice within 2s'. The third is connected by a bracket labeled 'Press & Hold 3s', with the word 'Then' above it.</p>	<ul style="list-style-type: none"> ·The horn sounds once. ·The Engine starts. ·After the engine starts, the horn sounds once at the same time as all the front position lights, tail lights flash once. ·All marker lights, tail lights turn on afterwards. 	Check C (page 25)
2	Press and hold the LOCK button of the vehicle's remote for more than two seconds.	<ul style="list-style-type: none"> ·Engine stops. ·All marker lights, tail lights turn off. 	Check E (page 30)
3	Sit inside the vehicle and close the door, then perform step 1 again to Smart Engine Start.	·Refer to Step 1.	-
4	Push the automatic window switch.	·The window does not open.	Check wiring diagram for connection of connector G with signal specification for PWI on pages 33- 34.
5	Pull the hood release lever and fully open the hood while the engine is running.	·Engine stops.	Check signal specification for HOOD on page 34.
6	Close the hood, press the "ENGINE START STOP" Button to IG-ON, and push the automatic window switch.	·The window opens.	Check wiring diagram for connection of connector G with signal specification for PWI on pages 33-34.
7	After reassembly of the vehicle, perform function checks on all electrical components that were disconnected during the installation of this accessory.	·It works correctly.	Confirm that all connectors are plugged in properly.



12. Secure the 1P SES ECU Diagnostic Connectors using Electrical Tape.




13. Position 2 Negative Battery Terminals at the original factory position.

⚠ Note

• Do not touch the Positive Battery Terminal.

• Tighten the Nut to 7.5 N·m (0.8 kgf·m, 5.5 ft-lb)


Tags and Labels




1. Attach the Engine Room Label as shown.

Note

- Clean attachment surface using isopropyl alcohol and cleaning towel.
- To achieve maximum bond strength of Tape, the attachment surface temperature must be between 68°F-110°F (20°C-43°C) upon application.



2. Attach the Key Tag and the Key Ring Tag.




3. Attach the Wiper lever Tag as shown.

Troubleshooting


Before reviewing this troubleshooting, connect the Subaru SSM to the Vehicle and make sure that everything on the Vehicle side is working properly. If you come across any problems, you will need to fix them first.

No.	Problem	Go to
1	During SES ECU registration, the immobilizer failed to register.	Check A (page 23)
2	During SES ECU registration, car horn doesn't sound after closing the hood.	Check B (page 24)
3	When starting vehicle with Smart Engine Start, engine doesn't start.	Check C (page 25)
4	After starting vehicle with Smart Engine Start, engine stops.	Check D (page 29)
5	After starting vehicle with Smart Engine Start, engine won't stop.	Check E (page 30)


Check A



Check B




Check C




***Notice for Car Finder Function.**

When you press the lock button on the wireless remote control three times, the car horn sounds for Car Finder function. Please exclude these horn sounds from above problems. Car Finder function makes the car horn sound and the hazard light flashes three times.

Check C-1



Check C-2



Check C-3

Check the following conditions below.

(The Smart Engine Start only has 20min. of total run time. Open and close one of the doors to reset the SES run-time clock.)

1. The brake pedal isn't pressed.
2. The shift lever is placed in "P".
3. All doors are closed (incl. tailgate).
4. The IG/ACC are OFF.
5. SES registration was successful.

If all the above conditions applies, try to Smart Engine Start again.

Does Smart Engine Start work properly?

Yes

Troubleshooting completed

No

Go to Check F (page 31).
Is the problem solved?


No

Contact Subaru for additional troubleshooting information.


Check D

Check if any one of the following conditions applies, while remote engine start was running.


1. The "ENGINE START STOP" button was pressed.
2. The brake pedal was pressed.
3. Any door was opened. (incl. tailgate)
4. The hood was opened.
5. The Smart Engine Start Run-time has expired or has passed the 20 min total Run-time.
6. The shift lever was placed in other than "P".
7. The engine speed exceeded 3000rpm (Was the Accelerator pressed?)
8. The Lock button on the remote was pressed more than 2 seconds.




Check E




Check F (SES simple diagnosis check)



1. Connect the 1P SES Diagnostic Connectors.
2. Press the "ENGINE START STOP" Button twice to switch ignition ON and wait for 3 seconds.




3. Press down the brake pedal once.



4. Look for the car horn to sound (parking lights flash the same number of times).


Record the number of times the car horn sounds, and check the table on next page for the possible cause of Engine Stop. Be aware that pressing the brake pedal again makes the car horn sound. Make sure to wait until the car horn stops before pressing the pedal again.











5. Disconnect the 1P SES diagnostic connectors (Disconnecting deletes the causes of the problem).

Horn sounds	Cause of Engine Stop	Item to check	Related ECU
0	No cause happened.	-	-
1	The hood is open	<ol style="list-style-type: none"> 1. The hood is open. 2. The hood switch itself is broken(Check HOOD using the wiring harness checks on page 33). 3. Check the connections for H and I connectors on the wiring diagram on page 33. 4. Check proper connection and signal is reaching Pin A8 on the wiring diagram? 	-
2	The "ENGINE START STOP" Button is turned ON.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Make sure "ENGINE START STOP" button is off. 2. Failure of the push-start signal system. 	SMART
	The shift lever is placed in other than "P"	<ol style="list-style-type: none"> 1. The shift lever is placed in other than "P". 2. Failure of the shift position signal system. 	
	The immobilizer cannot be cancelled.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Is SES registered? 2. The Smart ECU may have a problem. 	
3	Engine speed goes up.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Accelerator is pressed. 2. Abnormality of the revolutions signal system. 	EGI BIU
	A door is open.	<ol style="list-style-type: none"> 1. A door is open. 2. Tailgate is open. 3. Failure of the courtesy signal system. 	BIU
	The brake is pressed.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The brake pedal is pressed. 2. Failure of the brake lights signal system. 	BIU
	Car speed is detected.	<ol style="list-style-type: none"> 1. The car is moving. 2. Failure of the vehicle speed signal system. 	BIU

Wiring Diagram







Connectors

A	B	C
		
F	G	H
		
I	Y	
		

List of wiring harness checks

Check name	type	Tester		Check condition	Normalcy	Estimation abnormality point when NOT normal
		+	-			
+B	Voltage	A3	Earth	always	10~14V	Harness
GND	→	A18	Earth	always	Conduction	Harness
IG	Voltage	A6	Earth	Push-start ACC→ON	0V→10~14V	Harness
RREG	→	A9	Earth	Connector B,C Non-connection →connection	No Conduction →Conduction	Harness
HOOD	→	A8	Earth	Hood close→open	No Conduction →Conduction	Either Hood SW, harness, Sub-Harness
	→	I1	I2	Hood SW Push→Release	No Conduction →Conduction	Either Hood SW, Sub-Harness
	→	Y1	Y2	Hood SW Push→Release	No Conduction →Conduction	Hood SW
PWI	Voltage	A1	Earth	Push-start ACC→ON	0V→10~14V	Harness
	→	A10	Earth	always	Conduction	Harness

Engine Run-Time Changing Procedure



Note

- If registration of the Smart Engine Start ID is not completed, the Smart Engine Start will not operate.
- The Engine Run-time settings must adhere to state, provincial, and local laws and regulations.

1. Press the "ENGINE START STOP" Button twice to switch ignition ON.
2. Connect the 1P SES Diagnostic Connectors.

3. Cycle the "ENGINE START STOP" Button from OFF → ACC → IG ON 3 times, and check the number of answer-back.

* The number of answer-back (simultaneous Hazard Lights flash and Horn sound) will correspond to the current Engine Run-Time.

- * 1 answer-back : 3 minutes Engine Run-time
- * 2 answer-backs: 10 minutes Engine Run-time
- * 3 answer-backs: 15 minutes Engine Run-time

Note

- The initial Engine Run-Time setting is 15 minutes.

4. Open and close the Driver's Side Door to change the Engine Run-time setting.

The Engine Run-time will change as follows depending on the number of times the Driver's Side Door is opened and closed (1 Cycle).

- * 1 Cycle - 1 answer-back : 3 minutes Engine Run-time
- * 2 Cycle - 2 answer-backs: 10 minutes Engine Run-time
- * 3 Cycle - 3 answer-backs: 15 minutes Engine Run-time

* If you perform 4 Cycles or more, the Engine Run-time setting and answer-back will continually repeat the above 1 to 3 pattern.

Note

- Wait until the answer-back horn stops sounding for setting to complete before opening the door.

5. Switch the "ENGINE START STOP" Button to OFF.
6. Disconnect the 1P SES Diagnostic Connectors.
7. Secure the 1P SES Diagnostic Connectors using Electrical Tape.



SUBARU

Smart Engine Start


MANUEL D'INSTALLATION

Numéro de pièce : H001SFJ800


Modèle de véhicule : XV Crosstrek

Contenu de la trousse


Service P/N: H001SSG810



ECU SES
Quantité = 1



Ruban double-face
Quantité = 1



Ruban mousse
Quantité = 1

Service P/N: H001SFJ830



Support de contacteur du capot
Quantité = 1




Contacteur du capot
Quantité = 1



Boulon (M6x16) (noir)
Quantité = 1


Service P/N: H001SSG820




Faisceau principal
Quantité = 1



Faisceau secondaire
Quantité = 1




Attache
Quantité = 10




Ruban mousse
Quantité = 1



Attache-câble
Quantité = 1



Étiquette de clé
Quantité = 1




Étiquette de compartiment moteur
Quantité = 1



Étiquette de levier d'essuie-glace
Quantité = 1



l'étiquette clé d'anneau
Quantité = 1



Manuel du propriétaire
Quantité = 1

Outils requis

Tournevis Phillips
 Tournevis à lame plate
 Clé à douille de 10 mm
 Clé dynamométrique
 Pinces
 Voltmètre (ou multimètre)
 Pince coupante de côté

Ciseaux
 Couteau universel
 Ruban-cache
 Ruban électrique
 Outil de finition
 Alcool isopropylique
 Chiffon propre

Signification des symboles



: Enlever



: Poser



: Déconnecter



: Connecter



: Emplacement de l'attache ou de la vis



: Couple de serrage



: Desserrer



: Jeter



: Réutiliser

Dépose de composants du véhicule






Schéma de principe



Démontage du véhicule




1. Placez le véhicule à la position de stationnement (P) avec le frein de stationnement serré.
2. Débranchez les 2 bornes négative de la batterie.


⚠ Remarque

- Ne touchez pas à la borne positive de la batterie avec la borne négative.
- Notez la position du câble de batterie, car il sera réinstallé dans la même position.
- Attendez au moins 30 secondes après avoir débranché la borne négative de la batterie avant de débrancher le connecteur du coussin de sécurité gonflable pour genoux.

Passenger Side




Driver Side




3. Enlevez le protecteur du tableau de bord côté conducteur.
 - Dégagez les 4 attaches.


⚠ Remarque

- Dégagez et retirez le panneau du bas d'abord et travaillez vers le haut.



4. Retirez le protecteur inférieur du tableau de bord, numéro 1.
 - Déposez une vis.
 - Dégagez les 8 attaches.
 - Débranchez les connecteurs du véhicule.
5. Retirez le protecteur inférieur du tableau de bord, numéro 2.
 - Déposez une vis.
 - Dégagez les 8 attaches en tirant simultanément sur le haut et le bas du panneau.





⚠ Remarque

- Attendez au moins 30 secondes après avoir débranché la borne négative de la batterie avant de débrancher le connecteur du coussin de sécurité gonflable pour genoux.

6. Déposez avec soin le coussin de sécurité gonflable pour genoux du conducteur.


- Enlevez les 2 écrous.
- Maintenez le coussin gonflable de manière à éviter au faisceau de subir une tension.
- Dégagez le fermoir du connecteur jaune à l'aide d'un outil pointu pour le soulever.
- Utilisez un outil de dépose de panneau pour soulever soigneusement pour débrancher le connecteur du coussin gonflable.

7. Déposez le panneau central de tableau de bord.

- Dégagez les 13 attaches.
- Débranchez les connecteurs du véhicule.


⚠ Remarque

- Dégagez et retirez le panneau du bas d'abord et travaillez vers le haut.




8. Déposez l'équipement audio.


- Déposez les 4 vis.
- Débranchez les connecteurs du véhicule.



9. Enlevez le protecteur du tableau de bord côté passager.


- Dégagez les 4 attaches.






10. Déposez le panneau d'ornement.

- Dégagez les 5 attaches.




11. Ouvrez la boîte à gants.

12. Dégagez la boîte à gants.



13. Enlevez le protecteur inférieur.

- Enlevez les 3 attaches.



14. Retirez le couvercle du boîtier de la lampe.

- Dégagez une attache.


15. Retirez la lampe du couvercle du boîtier.

- Débranchez les connecteurs du véhicule.

16. Déposez le protecteur intérieur de boîte à gants.

- Déposez les 6 vis.
- Dégagez les 7 attaches.
- Dégagez les 2 attaches de faisceau du véhicule.

Procédure d'installation




Préparation et installation de l'ECU SES

1. Nettoyez la zone indiquée dans la partie supérieure du protecteur intérieur de la boîte à gants.
2. Fixez le ruban double-face au protecteur intérieur de la boîte à gants, comme illustré.

⚠ Remarque





- Nettoyez la surface de fixation à l'aide d'alcool isopropylique et d'un linge.
- Pour obtenir une adhérence maximale du ruban, la température de la surface de fixation devrait se situer entre 20 °C et 43 °C (68 °F et 110 °F) lors de l'application.
- Assurez-vous que le ruban double-face est fixé solidement.



3. Fixez le ruban mousse à l'ECU SES de la manière illustrée.

⚠ Remarque

- Nettoyez la surface de fixation à l'aide d'alcool isopropylique et d'un linge.



- Fixez l'ECU SES à la partie supérieure du protecteur intérieur de la boîte à gants, comme illustré.

Remarque


- Nettoyez la surface de fixation à l'aide d'alcool isopropylique et d'un linge.
- Pour obtenir une adhérence maximale du ruban, la température de la surface de fixation devrait se situer entre 20 °C et 43 °C (68 °F et 110 °F) lors de l'application.
- Assurez-vous que l'ECU SES est fixé solidement.

Installation du faisceau principal


Remarque

- Faites preuve de prudence en installant le faisceau principal. Assurez-vous d'acheminer et de fixer le faisceau à bonne distance des surfaces métalliques pointues.


- Acheminez le connecteur 24P du faisceau principal vers la zone de la boîte à gants.
- Acheminez les connecteurs 8P et 2P du faisceau principal vers la zone J/B.




3. Acheminez le connecteur 24P du faisceau principal le long du faisceau du véhicule derrière le support du véhicule.
4. Acheminez le connecteur 24P du faisceau principal vers la zone de la boîte à gants.




5. Fixez le marqueur blanc du faisceau principal au faisceau du véhicule à l'aide d'une attache.
6. Fixez le faisceau principal au faisceau du véhicule à l'aide d'une attache.




7. Fixez le faisceau principal au faisceau du véhicule à l'aide d'une attache.



8. Fixez le faisceau principal au faisceau du véhicule à l'aide d'une attache.




9. Enlevez le ruban fixant les pré-connecteurs 8P et 2P du véhicule.
10. Débranchez le connecteur de cavalier du pré-connecteur 2P du véhicule.




⚠ Remarque

- Jetez le connecteur de cavalier. (Il est destiné au circuit de coupure du lève-glace.)




11. Branchez le connecteur 8P du faisceau principal au pré-connecteur 8P du véhicule.
12. Branchez le connecteur 2P du faisceau principal au pré-connecteur 2P du véhicule.



13. Fixez le faisceau principal au faisceau du véhicule à l'aide de deux attaches.
14. Fixez les connecteurs 8P et 2P au faisceau du véhicule à l'aide d'une attache.


⚠ Remarque

- L'ID Smart Engine Start doit être tout d'abord enregistré; ne fixez pas les connecteurs 1P immédiatement.




15. Branchez le connecteur blanc 24P du faisceau principal à l'ECU SES.
16. Réinstallez le protecteur intérieur de boîte à gants.

Installation du contacteur de capot et procédure de câblage




Y	Contacteur du capot
H	2P gris
I	2P noir




1. Fixez le support au contacteur de capot à l'aide du boulon noir (M6×16).


- Serrez le boulon au couple de 5,6 N·m (0,57 kgf·m, 4,13 pi-lb)




⚠ Remarque

- Lorsque vous fixez le support au contacteur de capot, ne le tenez pas par la section étroite, pour éviter de le plier.






2. Branchez le connecteur 2P du faisceau secondaire au contacteur de capot.




3. Desserrez le boulon du véhicule.



4. Fixez le crochet du support du contacteur de capot au goujon du véhicule, comme le montre l'illustration.



⚠ Remarque

- Placez le support du contacteur de capot entre la carrosserie et le support du véhicule.



5. Assurez-vous que le support est bien calé sur le goujon et le boulon du véhicule.
6. Fixez le contacteur de capot au véhicule à l'aide du boulon du véhicule.


- Serrez le boulon au couple de 33 N·m (3,4 kgf·m, 24 pi-lb)




7. Fixez le faisceau secondaire à la carrosserie à l'aide de 2 attaches de faisceau.

⚠ Remarque


- Nettoyez la surface de fixation à l'aide d'alcool isopropylique et d'un linge.




8. Retirez le pré-connecteur 2P du véhicule, qui se trouve à l'arrière de la batterie.




9. Acheminez le connecteur noir 2P du faisceau secondaire à l'arrière de la batterie.



10. Découpez le ruban mousse à la taille voulue.
11. Fixez le ruban mousse au pré-connecteur 2P du véhicule.
12. Branchez le connecteur noir 2P du faisceau secondaire au pré-connecteur 2P du véhicule.



13. Fixez le connecteur du faisceau secondaire au faisceau du véhicule à l'aide d'une attache.




14. Terminez le remontage du véhicule.

⚠ Remarque

- Assurez-vous que les panneaux s'assemblent parfaitement, ne laissant aucune ouverture inégale.
- Assurez-vous que tous les connecteurs sont branchés.

- **Serrez le coussin de sécurité gonflable pour genoux au couple de 7,5 N·m (0,76 kgf·m, 5,5 pi-lb)**

Procédure d'enregistrement




1. Ouvrez le capot et laissez-le ouvert tout au long de la procédure d'enregistrement.
 - Les portes peuvent rester ouvertes pendant l'enregistrement.
2. Reconnectez temporairement les deux câbles négatif de batterie.


⚠ Remarque

- Ne touchez pas à la borne positive de la batterie avec la borne négative.

3. Appuyez sur le bouton « ENGINE START STOP » deux fois pour mettre le contact, sans mettre le pied sur la pédale de frein.



4. Enlevez le ruban fixant les connecteurs de diagnostic 1P SES de faisceau principal.





5. Connectez les connecteurs de diagnostic SES 1P.
6. Enregistrez l'ECU SES au moyen de la procédure décrite à la page suivante.

ENREGISTREMENT DU SYSTÈME pour le SDI

Remarque

Reportez-vous au manuel d'enregistrement de l'antidémarrage pour effectuer l'enregistrement à l'aide du DST-i SSM.






7. Une fois que l'enregistrement est terminé, surveillez que les feux de détresse clignotent une fois et que l'avertisseur retentit une fois simultanément.

⚠ Remarque


- Sinon, l'enregistrement d'ID a échoué. Veuillez consulter le Contrôle A de la section dépannage. (Page 23)



8. Fermez le capot.
9. Surveillez que les feux de détresse clignotent une fois et que l'avertisseur retentit une fois simultanément.

⚠ Remarque

- Sinon, veuillez consulter le Contrôle B de la section dépannage. (Page 24)



10. Déconnectez les connecteurs de diagnostic SES 1P.
11. Actionnez le bouton « ENGINE START STOP » pour mettre hors tension.


Vérification d'exécution


1. Confirmation de l'installation.

Avant la confirmation du fonctionnement, passez en revue les instructions d'installation et assurez-vous que toutes les connexions sont correctes. Pour vous assurer que tout dans le véhicule fonctionne correctement, vous pouvez vérifier en connectant le SSM de Subaru. S'il y a des problèmes, vous devrez tout d'abord les régler.


2. Confirmation de fonctionnement

Fermez le capot, placez le levier de vitesse à la position de stationnement [P] avec le frein de stationnement serré, éteignez le commutateur d'éclairage, mettez le bouton « ENGINE START STOP » à OFF, sortez du véhicule et fermez toutes les portes.

	Fonctionnement	Point de confirmation	Vérifier le point si le fonctionnement échoue
1	<p>Appuyez sur le bouton LOCK sur la télécommande du véhicule deux fois en deux secondes, puis appuyez sur le bouton LOCK et maintenez-le enfoncé pendant plus de trois secondes.</p> 	<ul style="list-style-type: none"> • L'avertisseur retentit une fois. • Le moteur démarre. • Après le démarrage du moteur, l'avertisseur retentit une fois en même temps que tous les feux de position avant et les feux arrière clignotent une fois. • Ensuite, tous les feux de position et les feux arrière s'allument. 	Contrôle C (page 25)
2	Maintenez enfoncé le bouton de verrouillage (« LOCK ») de la télécommande du véhicule pendant au moins deux secondes.	<ul style="list-style-type: none"> • Le moteur s'arrête. • Tous les feux de position et les feux arrière s'éteignent. 	Contrôle E (page 30)
3	Prenez place dans le véhicule et fermez la porte, puis exécutez l'étape 1 à nouveau pour vérifier Smart Engine Start.	<ul style="list-style-type: none"> • Reportez-vous à l'étape 1. 	—
4	Appuyez sur l'interrupteur de lève-glace.	<ul style="list-style-type: none"> • La glace ne s'ouvre pas. 	Consultez le schéma de principe pour vérifier la connexion du connecteur G à l'aide de la spécification du signal PWI aux pages 33 et 34
5	Tirez sur le levier d'ouverture du capot et ouvrez complètement le capot pendant que le moteur tourne.	<ul style="list-style-type: none"> • Le moteur s'arrête. 	Vérifiez la spécification du signal HOOD à la page 34.
6	Fermez le capot, appuyez sur le bouton « ENGINE START STOP » pour sélectionner IG-ON, puis appuyez sur l'interrupteur de lève-glace.	<ul style="list-style-type: none"> • La glace s'ouvre 	Consultez le schéma de principe pour vérifier la connexion du connecteur G à l'aide de la spécification du signal PWI aux pages 33 et 34
7	Après avoir réassemblé le véhicule, effectuez les vérifications fonctionnelles sur tous les composants électriques ayant été débranchés lors de l'installation de cet accessoire.	<ul style="list-style-type: none"> • Tout fonctionne correctement 	Confirmez que tous les connecteurs sont branchés correctement.



12. Fixez les connecteurs de diagnostic 1P SES à l'aide de ruban électrique.




13. Placez les 2 câbles négatif de la batterie à la position d'origine de l'usine.

⚠ Remarque

- Ne touchez pas à la borne positive de la batterie avec la borne négative.

- Serrez le écrous au couple de 7.5 N·m (0.8 kgf·m, 5.5 pi-lb)


Étiquettes d'identification




1. Fixez l'étiquette de compartiment moteur, comme illustré.

Remarque

- Nettoyez la surface de fixation à l'aide d'alcool isopropylique et d'un linge.
- Pour obtenir une adhérence maximale du ruban, la température de la surface de fixation devrait se situer entre 20 °C et 43 °C (68 °F et 110 °F) lors de l'application.



2. Fixez l'étiquette de clé et l'étiquette du porte-clés.




3. Fixez l'étiquette pour le levier de commande d'essuie-glace de la manière indiquée.

Dépannage


Avant de consulter ce dépannage, branchez le SSM de Subaru au véhicule et assurez-vous que tous les composants du véhicule fonctionnent correctement. Si vous identifiez des problèmes, vous devrez les corriger avant de débiter.

N°	Problème	Allez à
1	Pendant l'enregistrement de l'ECU SES, l'enregistrement de l'antidémarrreur échoue.	Contrôle A (Page 23)
2	Pendant l'enregistrement de l'ECU SES, l'avertisseur du véhicule ne retentit pas après la fermeture du capot.	Contrôle B (Page 24)
3	Lorsque vous démarrez le véhicule avec Smart Engine Start, le moteur ne démarre pas.	Contrôle C (Page 25)
4	Après avoir démarré le véhicule avec Smart Engine Start, le moteur s'arrête.	Contrôle D (Page 29)
5	Après avoir démarré le véhicule avec Smart Engine Start, le moteur ne s'arrête pas.	Contrôle E (Page 30)


Contrôle A



Contrôle B




Contrôle C




*** Avis pour la fonction « Retrouver ma voiture ».**

Quand vous appuyez trois fois sur le bouton de verrouillage sur la télécommande sans fil, l'avertisseur du véhicule retentit pour la fonction « Retrouver ma voiture ». Veuillez exclure ces sons d'avertisseur pour les problèmes ci-dessus. La fonction « Retrouver ma voiture » permet de faire retentir l'avertisseur de l'auto et clignoter les feux de détresse trois fois.

Contrôle C-1



Contrôle C-2



Contrôle C-3

Vérifiez les conditions ci-dessous.

(Le Smart Engine Start a seulement une durée maximale de fonctionnement de 20 minutes. Ouvrez et fermez l'une des portes pour réinitialiser l'horloge SES)

1. La pédale de frein n'est pas enfoncée.
2. Le levier de vitesses est placé en position « P ».
3. Toutes les portes sont fermées (y compris le hayon).
4. Les IG/ACC sont à la position OFF (hors tension).
5. Réussite de l'enregistrement de SES.

Si toutes les conditions ci-dessus s'appliquent, tentez de démarrer le Smart Engine Start de nouveau.

Le Smart Engine Start fonctionne-t-il correctement?

Oui

Non

Allez au contrôle F (p. 31).
Le problème est-il résolu?

Non


Dépannage terminé

Communiquez avec Subaru pour des
informations additionnelles de dépannage.


Contrôle D

Vérifiez si l'une des conditions suivantes s'applique, alors que le Smart Engine Start était en marche.


1. Le bouton « ENGINE START STOP » a été enfoncé.
2. La pédale de frein a été enfoncée.
3. L'une des portes était ouverte (y compris le hayon).
4. Le capot était ouvert.
5. La durée de fonctionnement de Smart Engine Start est expirée ou a dépassé la durée de fonctionnement totale de 20 minutes.
6. Le levier de vitesses a été placé à une position autre que « P ».
7. Le régime moteur a dépassé les 3 000 tr/min (L'accélérateur était-il enfoncé?)
8. Le bouton de verrouillage (« Lock ») de la télécommande a été enfoncé pendant plus de 2 secondes.




Contrôle E




Contrôle F (vérification de diagnostic simple avec SES)



1. Connectez les connecteurs de diagnostic SES 1P.
2. Appuyez sur le bouton « ENGINE START STOP » deux fois pour mettre le contact, puis attendez 3 secondes.




3. Appuyez une fois sur la pédale de frein.



4. Écoutez attentivement pour vérifier si l'avertisseur du véhicule retentit (les feux de détresse clignoteront le même nombre de fois).


Notez le nombre de sons produits par l'avertisseur et consultez le tableau ci-dessous pour déterminer la raison de l'arrêt du moteur. Prenez note qu'en appuyant à nouveau sur la pédale de frein, vous ferez retentir l'avertisseur du véhicule. Assurez-vous que l'avertisseur ne retentit plus avant d'appuyer de nouveau sur la pédale de frein.











5. Débranchez les connecteurs de diagnostic SES 1P (le débranchement provoque l'effacement des causes du problème).

Nombre de sons de l'avertisseur	Cause de l'arrêt du moteur	Élément à vérifier	ECU associé
0	Aucune cause.	-	-
1	Le capot est ouvert	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le capot est ouvert. 2. Le contacteur de capot est brisé (vérifiez le signal HOOD à l'aide des contrôles de faisceau de câblage à la page 33). 3. Vérifiez les connexions des connecteurs H et I sur le schéma de principe à la page 33 4. Vérifiez les connexions et assurez-vous que le signal atteigne la broche A8? 	-
2	Le bouton « ENGINE START STOP » est activé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Assurez-vous que le bouton « ENGINE START STOP » est en position d'arrêt. 2. Défaillance du système de signal de bouton de démarrage. 	SMART
	Le levier de vitesses est placé à une position autre que « P ».	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le levier de vitesses est placé à une position autre que « P ». 2. Failure of the shift position signal system. 	
	L'antidémarrage ne peut être annulé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le SES est-il enregistré? 2. L'ECU Smart pourrait avoir un problème. 	
3	Le régime moteur augmente.	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'accélérateur est actionné. 2. Anomalie du système de signal de révolutions. 	EGI BIU
	Une porte est ouverte.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Une porte est ouverte. 2. Le hayon est ouvert. 3. Défaillance du système de signal d'accueil. 	BIU
	Le frein est enfoncé.	<ol style="list-style-type: none"> 1. La pédale de frein est enfoncée. 2. Défaillance du système de signal des feux de freinage. 	BIU
	La vitesse du véhicule est détectée.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Le véhicule est en mouvement. 2. Défaillance du système de signal de la vitesse du véhicule. 	BIU

Schéma de principe







Connecteurs

A	B	C
		
F	G	H
		
I	Y	
		

Liste des contrôles de faisceau de câbla

Contrôle nom	type	Vérificateur		Vérifier la condition	État normal	Estimation du point d'anomalie quand NON normal
		+	-			
+B	Tension	A3	Terre	toujours	10 ~ 14 V	Faisceau
GND		A18	Terre	toujours	Conduction	Faisceau
IG	Tension	A6	Terre	Bouton de démarrage ACC→ON	0 V→10 ~ 14 V	Faisceau
RREG	→	A9	Terre	Connecteur B, C Non-connexion→ connexion	Sans conduction→Conduction	Faisceau
HOOD	→	A8	Terre	Capot fermer→ouvrir	Sans conduction→Conduction	L'un ou l'autre Contacteur de capot, faisceau, Faisceau secondaire
	→	I1	I2	Contacteur de capot Enfoncer→Relâcher	Sans conduction→Conduction	L'un ou l'autre Contacteur de capot, faisceau secondaire
	→	Y1	Y2	Contacteur de capot Enfoncer→Relâcher	Sans conduction→Conduction	Contacteur de capot
PWI	Tension	A1	Terre	Bouton de démarrage ACC→ON	0 V→10~14 V	Faisceau
	→	A10	Terre	toujours	Conduction	Faisceau

Procédure de changement de durée de fonctionnement du moteur



⚠ Remarque

- Si l'enregistrement de l'ID Smart Engine Start n'est pas complété, le Smart Engine Start ne fonctionnera pas.
- Les paramètres de la durée de fonctionnement du moteur doivent adhérer pour déclarer, les lois et les règlements provinciales et locaux.

1. Enlevez le protecteur inférieur côté conducteur.
2. Appuyez sur le bouton « ENGINE START STOP » deux fois pour mettre le contact (IG-ON).
3. Connectez les connecteurs de diagnostic SES 1P.
4. Faites un cycle du bouton « ENGINE START STOP » de OFF ACC IG ON 3 fois, puis vérifiez le nombre de réponses.

* Le nombre de réponses (clignotement de feux de détresse et de son d'avertisseur simultanés) correspondra à la durée de fonctionnement du moteur courante.

- * 1 réponse : durée de fonctionnement du moteur de 3 minutes
- * 2 réponses : durée de fonctionnement du moteur de 10 minutes
- * 3 réponses : durée de fonctionnement du moteur de 15 minutes

⚠ Remarque

- Le paramètre initial de durée de fonctionnement du moteur est de 15 minutes.

5. Ouvrez et fermez la porte côté conducteur pour changer le paramètre de la durée de fonctionnement du moteur.

La Durée de fonctionnement du moteur changera comme suit selon le nombre de fois que la porte côté conducteur est ouverte et fermée (1 cycle)

- * 1 cycle - 1 réponse : durée de fonctionnement du moteur de 3 mins.
- * 2 cycles - 2 réponses : durée de fonctionnement du moteur de 10 mins.
- * 3 cycles - 3 réponses : durée de fonctionnement du moteur de 15 mins.

* Si vous effectuez 4 cycles ou plus, le paramètre de durée de fonctionnement du moteur et la réponse répéteront continuellement le modèle de 1 à 3 ci-dessus.

⚠ Remarque

- Attendez jusqu'à ce que la réponse de l'avertisseur arrête de sonner pour que le réglage se termine avant d'ouvrir la porte.

6. Appuyez sur le bouton « ENGINE START STOP » pour mettre hors tension.
7. Déconnectez les connecteurs de diagnostic SES 1P.
8. Fixez les connecteurs de diagnostic 1P SES à l'aide de ruban électrique.